

DRIFTSINSTRUKS

shelby LEGIOFILTER DUSJER med piezo-sensor

Legionella filterdusjer fra shelby teknikk er eneste løsning som er dokumentert 100 % legionellafri.

- Berøringssensor
- Nettspenning via trafo
- Automatisk hygienespyling hver 12. time etter siste bruk.

Individuell temperaturregulering

COMFORT LEGIOFILTER




Blandet vann

BASIC LEGIOFILTER




Norskprodusert



DRIFTSINSTRUKS

shelby LEGIOFILTER DUSJER



Hvert armatur skal ha egen stengeventil med kupling.

1. Ved levering inneholder panelene et konserveringsmiddel. Vann fra første gangs bruk kan derfor ikke brukes til dusjing.
2. Påse at anlegget er helt gjennomspylt før panelene monteres.
3. Filtrene er kun beregnet for helt rent vann av minst drikkevannskvalitet. Maks. trykk 5 bar. Maks. temperatur 70 °C i inntil 20 minutter.

Dersom vannet i tilførselsrørene inneholder urenheter, vil legionellafiltrene, i likhet med alle andre typer vannfilter, gå tett innen relativt kort tid, og må skiftes. Dersom en er usikker på om vannet er for urent, bør det installeres et filter på byggets vanninntak ved hovedstoppekranen.

