

Frostline BOWL

Hærverkssikker drikkefontene i solid rustfritt syrefast stål

Ingen skarpe kanter, derfor velegnet til bruk i skolegårder, parker og idrettsanlegg, og andre steder hvor det er behov for drikkevann utendørs året rundt.

Fontenen leveres med selvlukkende grep.


Produktet er utstyrt med den patenterte selvtømmende 3-veis ventilen, som tømmes for vann, når drikkefontenen ikke er i bruk. Det forutsettes at vannledningen ligger i frostfri dybde.


Drikkefontenen har egen kuleventil for regulering av strålehøyde.

Pakninger kan skiftes uten at brønnen må graves opp.

MODELLER

F200	BOWL 800 mm
F202	BOWL 600 mm





Frostline BOWL

Tilslutning: ½" RG nippel i bunn

Utløp: Ø8 mm strålespiss

INSTALLASJONSMÅL	F202	F200
Tappehøyde:	600 mm	805 mm
Høyde til grep:	350 mm	550 mm

PRODUKTMÅL		
Fontenehøyde:	600 mm	805 mm
Brønn:	Ø315 x 900 mm	
Totalbredde:	Deksel: Ø315 mm	
	Drikkeskål: Ø250 mm	

FORPAKNING		
Mål: H-B:	1500 mm x 400 mm	1705 mm x 400 mm
Vekt:	30 kg	33 kg

VENTIL FROSTLINE®	
Kapasitet:	9 l/min ved 2-4 bar

Dersom trykket overskrider 4 bar, anbefales å montere en reduksjonsventil.

