

CARL HÅNDTØRRER

2500/2502/2504/2506/2508

IR-sensor

Kraftfuld børstefri motor, med lang levetid
5 års garanti



CARL håndtørrer sikrer en hurtig og hygiejnisk tørring af hænder på blot 10-15 sekunder. Det indbyggede HEPA H13-filter renser luften for partikler, inden den blæses ud, og den berøringsfri betjening via infrarød sensor og elektronisk timer sikrer maksimal hygiejne. Op til tre gange længere levetid end håndtørre med kulbørstemotor.

Tekniske data

Type	CARL HÅNDTØRRER Prod. No.: 2500, 2502, 2504, 2506, 2508 Berøringsfri varmluftshåndtørrer med IR-sensor
Mål	H: 201,5 mm x B: 261 mm x D: 151,5 mm
Materiale	Slebet/pulverlakert/PVD-coated rustfrit stål - AISI 304
Strømtilslutning	230 V, 50/60 Hz, Klasse I 
Totaleffekt	650-900 W
Effekt, motor	200-450 W
Effekt, varmelegeme	450 W
Stand-by strøm	≤ 1.5W
Tørretid	≤ 15 sek.
Maks. lufttemperatur	55° C
Maks. lufthastighed	56,5-81,8 m/sek.
Maks. luftmængde	64-92 m ³ /min.
Lydniveau	76,7 ± 2 dB ved 1 meter
Tæthedsgrad	IP2x
Nettovægt/bruttovægt	4,45 kg / 5,11 kg
Udbudstekst	Berøringsfri håndtørrer med kabinet i 1,5 mm børstet, rustfrit stål - AISI 304. Børstefri motor. Infrarød sensor og elektronisk timer, tørretid: 10-15 sek. IP2x, 230 V, 50/60 Hz, 650-900 W, klasse I (til jordtilslutning). 76,7 ± 2 dB ved 1 meter. Nettovægt 4,45 kg. H: 201,5 mm x B: 261 mm x D: 151,5 mm

Anvendelse

CARL er en kraftfuld maskine og derfor bedst velegnet til opsætning på steder med en vis støjtolerance. Det elegante design passer til alle typer offentlige toiletfaciliteter.

Referencer

Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler, offentlige institutioner og kulturhuse.

Standardfarver

Prod. No.:2500, Slebet rustfit stål.
Prod. No.:2502, RAL 9003, hvid, glans 60.
Prod. No.:2504, RAL 9005, mat sort, glans 15.
Prod. No.:2506, RAL Classic-standardfarver.
Prod. No.:2508, PVD coated

Motortype

Børstefri motor. 20.000-28.000 omdrejninger/min.

Aktivering

Håndtørre er udstyret med infrarød sensor og elektronisk timer for berøringsfribetjening. Justerbar aktiveringsafstand på 50 til 230 mm (standard 200 mm ±20 mm). Stop efter 60 sekunders kontinuerlig kørsel.

Beskyttelse

Termosikring i både motor og varmelegeme.

Montering

Apparat til fastmontering på væg og tilslutning ved fast installation eller installation over afbryder. Fast installation skal foretages af en autoriseret elinstallatør.

Godkendelse

