

STAINLESS DESIGN TURBO HÅNDTØRRER

288

IR-sensor
Kraftfuld hurtigtørrer
5 års garanti



STAINLESS DESIGN TURBO er en kraftfuld, berøringsfri håndtørrer. STAINLESS DESIGN er en komplet produktserie til kommercielle toiletrum, hvor kvalitet og æstetik er vigtigt. Hele serien er fremstillet af holdbare kvalitetsmaterialer og har et unikt design med et smukt buet kabinet i børstet, rustfrit stål. Håndtørreeren leveres med 5 års garanti på alle funktionsdele.

Tekniske data

Type	STAINLESS DESIGN TURBO HÅNDTØRRER Prod. No.: 288 Berøringsfri varmluftshåndtørrer med IR-sensor
Mål	H: 420 mm x B: 200 mm x D: 198 mm
Materiale	1,5 mm børstet rustfrit stål, AISI 304
Tørretid	10-15 sek.
Tilslutning	230 V, 50/60 Hz, Klasse I
Totaleffekt	1600 W
Effekt, varmelegeme	450-900 W
Effekt, motor	350-700 W
Lydniveau	78 dBA
Maks. luftmængde	2,20 m ³ /min.
Maks. luftkapacitet	75-100 m/sek.
Maks. luft-temperatur	60° C
Nettovægt	6,9 kg
Tæthedegrad	IP21
Udbudstekst	Berøringsfri håndtørrer med kabinet i 1,5 mm børstet, rustfrit stål. Infrarød sensor og elektronisk timer, tørretid: 10-15 sek. IP21, 230 V, 50/60 Hz, 1600 W, klasse I (til jordtilslutning). 78 dBA. Nettovægt 6,9 kg. H: 420 mm x B: 200 mm x D: 198 mm

Anvendelse

STAINLESS DESIGN TURBO er en kraftfuld håndtørrer, som er bedst egnet til opsætning på steder med en vis støjtolerance. Designet er skabt særligt til brug på offentlige toiletter, som kræver et næsten vedligeholdelsesfrit produkt, og hvor udstyret samtidig skal kunne modstå hyppig og ofte hårdhændet brug.

Referencer

Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler, offentlige institutioner og kulturhuse.

Standardfarver

Børstet, rustfrit stål. Kan leveres i alle RAL-farver.

Motortype

Kommutatormotor med motorkul. 12.000 -18.000 omdrejninger/min.

Aktivering

Håndtørreeren er udstyret med infrarød sensor og elektronisk timer for berøringsfribetjening. Justerbar aktiveringsafstand 51-330 mm. Stop efter 60 sekunders kontinuerlig kørsel.

Beskyttelse

Termosikring i både motor og varmelegeme.

Montering

Apparat til fastmontering på væg og tilslutning ved fast installation eller installation over afbryder. Fast installation skal foretages af en autoriseret elinstallatør.

Godkendelse

