

# BJÖRK HÅNDTØRRER

## 3000/3002/3006

Kraftfuld håndtørrer  
IR-sensor og elektronisk timer  
5 års garanti



red dot award  
winner

BJÖRK er en kraftfuld håndtørrer i prisvindende design, der med sine ubrudte linjer giver et slankt og nærmest svævende udtryk. Hurtigtørreren BJÖRK byder på et moderne, skandinavisk design og kan udstyres med topplade i 6 valgfrie farver. Tilføj et HEPA-filter, der absorberer urenheder i luften og medvirker til at forøge håndtørrerens levetid.

### Tekniske data

Type	<b>BJÖRK HÅNDTØRRER</b> Prod. No.: 3000, 3002, 3006  Varmluftshåndtørrer med IR-sensor
Mål	H: 330 mm x B: 205 mm x D: 183 mm
Materiale	Pulverlakeret rustfrit stål
Tørretid	10-15 sek.
Tilslutning	230 V, 50/60 Hz, Klasse I
Totaleffekt	1600 W
Effekt, varmelegeme	450-900 W
Effekt, motor	350-700 W
Lydniveau	76 dBA
Maks. luftkapacitet	75-100 m/sek.
Maks. luft-temperatur	60° C
Nettovægt	5,7 kg
Tæthedegrad	IP31
Udbudstekst	Berøringsfri håndtørrer med pulverlakeret rustfrit stål kabinet. Infrarød sensor og elektronisk timer, tørretid: 10-15 sek. IP31, 230 V, 50/60 Hz, 1600 W, klasse I (til jordtilslutning). 76 dBA. Nettovægt 5,7 kg. H: 330 mm x B: 205 mm x D: 183 mm

### Anvendelse

BJÖRK er en kraftfuld maskine og derfor bedst velegnet til opsætning på steder med en vis støjtolerance. Det elegante design passer til alle typer offentlige og private toilettrum.

### Referencer

Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler, offentlige institutioner og kulturhuse.

### Standardfarver

Prod. No.: 3000, RAL 9003, hvid, glans 60.  
Prod. No.: 3002, RAL Classic standardfarver.  
Prod. No.: 3006, RAL 9005, mat sort, glans 10.

### Aktivisering

Infrarød sensor og elektronisk timer. Berøringsfri. Aktiveringsafstand justerbar fra 51 mm-330 mm. Stop efter 60 sekunders kontinuerlig kørsel.

### Motortype

Kommutatormotor med motorkul. 12.000-18.000 omdrejninger/min.

### Beskyttelse

Termosikring i både motor og varmelegeme.

### Montering

Apparat til fastmontering på væg og tilslutning ved fast installation eller installation over afbryder. Fast installation skal foretages af en autoriseret elinstallatør.

### Godkendelse



### Topplade

Den selvklæbende topplade i højtrykslaminat fås i seks valgfrie designs.

