

LOKI HÅNDTØRRER

4000/4002/4004/4006/4008



Kraftfuld håndtørrer
IR-sensor og elektronisk timer
5 års garanti



LOKI-varmluftshåndtørreren er en del af DAN DRYERs nyeste serie af sanitærprodukter. Produkterne er særligt kendetegnet ved det lange spor på frontpladen, som binder serien sammen og skaber harmoni, når LOKI-produkterne hænger side om side.

Tekniske data

Type	LOKI HÅNDTØRRER Prod. No.: 4000, 4002, 4004, 4006, 4008 Varmluftshåndtørrer med IR-sensor
Mål	H: 300 mm x B: 173 x D: 102 mm
Materiale	Slebet/pulverlakeret rustfrit stål
Tørretid	10-15 sek.
Tilslutning	230 V, 50/60 Hz, Klasse I
Totaleffekt	840-1000 W
Effekt, varmelegeme	500 W
Effekt, motor	340-500 W
Lydniveau	69-76,6 dB @ 1 m
Maks. luftkapacitet	95-115 m/sek.
Maks. luft-temperatur	55° C
Nettovægt	4,5 kg
Tæthedegrad	IP24
Udbudstekst	Berøringsfri håndtørrer med børstet/pulverlakeret rustfrit stålkabinet. Infrarød sensor og elektronisk timer, tørretid: 10-15 sek. IP24, 230 V, 50/60 Hz, 840-1000 W, klasse I (til jordtilslutning). 69-76,6 dBA @ 1 m. Nettovægt 4,5 kg. H: 300 mm x B: 173 x D: 102 mm

Anvendelse

Serien er med sine rene linjer og smukke detaljer skabt til at matche vinduer, døre og flader i moderne arkitektur. Håndtørreren er kraftfuld og derfor bedst velegnet til opsætning på steder med en vis støjtolerance. Det elegante design passer til alle typer offentlige og private toilettrum.

Referencer

Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler, offentlige institutioner og kulturhuse.

Standardfarver

Prod. No.: 4000, Børstet rustfrit stål.
Prod. No.: 4002, RAL 9003, hvid, glans 60.
Prod. No.: 4004, RAL 9005, mat sort, glans 10.
Prod. No.: 4006, RAL Classic-standardfarver.
Prod. No.: 4008, Udvalgte PVD-farver.

Aktivering

Infrarød sensor og elektronisk timer. Berøringsfri. Aktiveringsafstand justerbar 172 mm (\pm 20 mm). Stop efter 60 sekunders kontinuerlig kørsel.

Motortype

Kommutatormotor med motorkul. 16.000-29.000 omdrejninger/min.

Beskyttelse

Termosikring i både motor og varmelegeme.

Montering

Apparat til fastmontering på væg og tilslutning ved fast installation eller installation over afbryder. Fast installation skal foretages af en autoriseret elinstallatør.

Godkendelse

