

LOKI DISPENSER

4010/4012/4014/4016/4018

4020/4022/4024/4026/4028

4030/4032/4034/4036/4038



IR-sensor

Til sæbe/desinfektionsmiddel

2 års garanti



red dot winner 2021



LOKI-dispenseren til berøringsfri betjening er en del af DAN DRYERs prisvindende serie af sanitærprodukter. Produkterne er særligt kendetegnet ved det lange spor på frontpladen, som binder serien sammen og skaber harmoni, når LOKI-produkterne hænger side om side.

Tekniske data

Type	LOKI DISPENSER Prod. No.: 4010/4012/4014/4016/4018 Prod. No.: 4020/4022/4024/4026/4028 Prod. No.: 4030/4032/4034/4036/4038 Berøringsfri dispenser
Mål	H: 300 mm x B: 131 mm x D: 100 mm
Materiale	Børstet/pulverlakeret rustfrit stål
Batteridrevet	4 x 1.5 V alkaline batterier type AA
Strømtilslutning	Mulighed for strømtilslutning via ekstern transformer
Viskositet	Prod. No.: 4010/4012/4014/4016/4018 Flydende sæbe og desinfektionsgel Viskositet 1-3000 cP Prod. No.: 4020/4022/4024/4026/4028 Desinfektionsspray Viskositet 1 cP Prod. No.: 4030/4032/4034/4036/4038 Skumsæbe og skumdesinfektionsmiddel Viskositet 1 cP
Kapacitet	850 ml = ca. 800-975 doseringer
Nettovægt	2.6 kg
Udbudstekst	Berøringsfri dispenser til flydende sæbe og desinfektionsgel/ desinfektionsspray/skumsæbe og skumdesinfektionsmiddel. Børstet/pulverlakeret rustfrit stål kabinet. Kapacitet: 850 ml. Batteridrevet. Nettovægt: 2,6 kg. H: 300 mm x B: 131 mm x D: 100 mm

Anvendelse

LOKI-serien er med sine rene linjer og smukke detaljer skabt til at matche vinduer, døre og flader i moderne arkitektur. Det lette, svævende design passer til alle typer offentlige og private toiletrum.

Referencer

Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler, offentlige institutioner og kulturhuse.

Standardfarver

Prod. No.: 4010/4020/4030, børstet rustfrit stål.
 Prod. No.: 4012/4022/4032, RAL 9003, hvid, glans 60.
 Prod. No.: 4014/4024/4034, RAL 9005, matsort, glans 10.
 Prod. No.: 4016/4026/4036, valgfri RAL CLASSIC-farve.
 Prod. No.: 4018/4028/4038, udvalgte PVD-farver.

Aktivering

Automatisk aktiveringsafstand 100 ±20 mm.
 Brugervenligt LED-lys indikerer, når dispenseren er i funktion. Dosering sker, når en hånd holdes ind under doseringsdysen – der doseres kun én gang pr. dosering.

Montering

På væg eller stander.

