

REIDAR COMFORT HC dusjpanel

Selvlukkende elektronisk dusjpanel med piezo-sensor for individuell temperaturregulering med uttak for løs dusjslange

Art.nr. 35020HC – tilslutning topp

Art.nr. 35020SHCS – tilslutning skjult



Start/stopp funksjon: Dusjene kan stoppes under innsåping – det sparer vann.

Beskrivelse

- Piezo-sensor – lett berøring – start/stopp funksjon
Ufølsom overfor lys og reflekser
- Lavt vannforbruk – ca. 8 liter pr. minutt
- Hygienespyling
- Termisk desinfeksjon
- Separat piezo-sensor for hurtigkupling til hånddusj
- Hånddusj og slange leveres ikke av oss
- Standard løpetid: 30 sek. – justerbar
- Termostaten har innebygde tilbakeslagsventiler og skåldesperre
- Styresentralen kan også driftes via SD-anlegget
- Hærverkssikkert panel i børstet syrefast stål AISI 316L
- Vanntilslutning: ½" utv. RG – maks. 5 bar
- Mål: 1090 x 220 x 65 mm

Montasje

REIDAR COMFORT HC monteres enkelt på vegg med 4 skruer.

Hygienespyling


Styresentralens timer programmeres, til f.eks. 1 min. hygienespyling hver morgen.

Termisk desinfeksjon

Styresentralens timer programmeres til ønsket tidspunkt for den termiske desinfeksjonen.



Norskprodusert



TEKNISK INFORMASJON

Elektronisk dusjpanel med piezo-sensor for termisk desinfeksjon og hygienespyling

Eksempel: System REIDAR COMFORT for individuell temperaturregulering

