



Duo H9 med skyllevask F500 og brønnring F510

Produkt

Betegnelse: ½" frostsikker vannpost
Avtapning: ½" nippel, rørgjenger
Tilslutning: ¾" nippel, rørgjenger

Installasjonsmål

Tappehøyde: 760 mm
Standerhøyde: 900 mm
Høyde på grep: 792 mm
Høyde på tut: 900 mm

Produktmål

Totalhøyde: 1820 mm
Totalbredde: 166 mm
Underdel: D160 x 900 mm

Ventil: FROSTLINE® selvtømmende seteventil
Kapasitet: 6-9 l/min ved 2-4 bar
O-ringer: 8x3 mm NBR – shore 70

Forpakning

Mål H-B-D 1840 x 200 x 300 mm

MODELLER	
F 121	Duo H 9 skyllekran (6-9 l/min)
F 121-1	Duo H 9 med selvlukk (6-9 l/min)
TILLEGGSUTSTYR	
F 500	LUNA skyllevask D250 x 640 mm
F 502	LUNA skyllevask D380 x 700 mm
F 510	Duo brønnring D600 x 120 mm
F 520	Låserør DUO i glassblåst rustfritt stål
F 530	Hurtigkupling i glassblåst rustfritt stål
F 921	Forlengerslange 300 mm med fittings

Frostline DUO H9 / L9

Frostsikker drikkepost

Hærværkssikker drikkepost i glassblåst syrefast stål, velegnet til offentlige parker og anlegg, golfbaner, eller alle steder hvor der er behov for en sikker vannforsyning året rundt.

Drikkeposten kan leveres enten med manuell åpne/stengeventil, eller med selvlukkende ventil.

Drikkeposten er utstyrt med den patenterte selvtømmende 3-veis ventilen, som tømmes for vann, når vannposten ikke er i bruk. Det forutsettes at vannledningen ligger i frostfri dybde.

Kan leveres med vannbegrenser for 6-9 l/min – egnet som drikkevannpost.

Pakninger kan skiftes uten at underdelen må graves opp.

Dersom trykket overskrider 4 bar, må en reduksjonsventil monteres.



F 502
Skyllevask D 380 mm



F 500
Skyllevask D 250 mm



Brønnring type F 510
Diameter 60 cm

