

Frostline UTEDUSJ

Hærverkssikker utedusj for blandet/kaldt vann, i glassblåst syrefast stål.

Velegnet til private hager, så vel som til det offentlige rom.

Dusjen kan leveres selvlukkende eller med manuell åpne/stengeventil.

I områder med sterk miljøbelastning, kan dusjen leveres med en el.polert overflate.

Pakninger kan skiftes uten at underdelen må graves opp.




MODELLER

F180	Utedusj, manuell betjening
F180-01	Utedusj, selvlukkende
F180-K	Utedusj, kobber

Art.nr.

6502180
6502180-1



Frostline UTEDUSJ

Tilslutning: 3/4" RG nippel i bunn

Utløp: Dusjhode Ø128 mm

PRODUKTMÅL

Totalhøyde:	3067 mm inkl. underdel (brønn)
Totalbredde:	166 mm
Underdel:	Ø160 x 900 mm

FORPAKNING

Mål H-B-D:	3120 x 200 x 400 mm
Vekt:	13 kg komplett med underdel (brønn)

VENTIL FROSTLINE®

Kapasitet:	37-45 l/min ved 2-4 bar
------------	-------------------------

Dersom trykket overskrider 4 bar, må en reduksjonsventil monteres.

TILLEGGSUTSTYR

F510	DUO brønning Ø60
F520	Låserør H i glassblåst rustfritt stål

Dusjen leveres
fastmontert på
underdel (brønn)

