

3819 Krusman isolert kombidusj, frittstående, for utendørs bruk

Krusman
EMERGENCY SHOWER

NRF-nr. 4502727

Krusman isolert kombidusj for utendørs bruk, utstyrt med varmekabel.
Leveres med galvaniserte jernrør med grønn/hvite striper.
Dusjhode i pulverlakkert syrefast stål.

Dusjens selvdrenerende kuleventil betjenes med trekkstang i syrefast stål, samt trekkhåndtak for krypende person.

Øye/ansiktsdusj 3830 med innebygget trykk- og mengderegulering i hvert munnstykke. Selvdrenerende kuleventil betjenes med trykkplate.

Vanntilførsel dimensjoneres for minimum 170 l/min ved 2,4 bars trykk.

Selvlysende nød/øyedusjskilt medfølger alle nøddusjer.

Kan også leveres helt i syrefast, type 3819-00

Modellen finnes som frittstående (3819) eller vegghengt (3891) og de er tilgjengelige i Ex klassifisert utførelse, type 3819-EX ev. 3819-00-EX.



TEKNISKE DATA

Dusjen er konstruert for bruk utendørs. Den er isolert og utrustet med en selvregulerende varmekabel for å forhindre at den fryser. Materialet er godkjent for bruk i risikosoner

ARBEIDSTRYKK: 2,4 – 6,5 BAR. Automatisk funksjon innenfor dette trykkområdet, med innebygget trykk- og mengderegulering. Stiger trykket over 6,5 bar må en reduksjonsventil monteres.

MATERIALE: Dusjhode, ventiler og betjeningsstang er i syrefast stål. Rør, rørkoblinger og tilslutning er galvanisert. Munnstykker for øyedusj er i kraftig polypropylen plast.

VARMEKABEL: selvregulerende varmekabel, 4 m (10W/m). For Ex-miljø brukes koblingsboks med termostat BSTW, ExE.

ISOLASJON: Vannbasert skum

YTTERKAPPE: Svart PEH plastrør, oppfyller DIN og ISO normer.

TILSLUTNINGER STANDARD: Utvendige rørgjenger DN 25 (1").

EKSTRA: Flenstilslutning eller annet alternativ



Krusman nøddusjer er kvalitets- og miljøsertifisert iht. ISO 9001 og ISO 14001 og Achilles.

Samtlige nød- og øyedusjer fra Krusman oppfyller vilkårene i SS-EN 15154-1 & 2:2006 og ANSI Norm Z358.1-2004 (revidert ANSI/SEA Z358.2009).

TEKNISK INFORMASJON

Kapasitet nød:*	Ca. 170 l/min	Bredde: 400 mm
Kapasitet øye/ansikt:*	Ca. 28 l/min	Høyde: 2320 mm
Avløp:	Innv. DN 32	Dybde: 790 mm
Tilslutning:	Innv. DN 25	

* nøddusjen kan også leveres for 76 l/min – på forespørsel



8	1	KND549	Control card
7	1	KND530	Shower head, stainless steel
6	1	KND532	Pull rod, stainless steel
5	2	KND508	Filter to spray head, 14 litres/minute
4	2	KND507	Spray head, 14 litres/minute
3	1	KND540-100	Pull rod for disabled person
2	1	KND545	Emergency sign, eye wash
1	1	KND547	Emergency sign, shower
Pos	Quantity	Order number	Description