

3836 Krusman nøddusj, veggmodell

NRF-nr. 4502711

Krusman
EMERGENCY SHOWER

Krusman nøddusj av galvaniserte jernrør med dusjsil i pulverlakkert syrefast stål.

Selvdrenerende kuleventil betjenes med trekkstang i syrefast stål, samt trekkhåndtak for krypende person.

Vanntilførsel dimensjoneres for minimum 76 l/min ved 2,4 bars trykk.

Veggkonsoll 3886 bestilles separat.

Foto vist med påmontert veggkonsoll.

Montasjehøyde: ca. 2150 mm over gulv.

Selvlysende nød/øyedusjskilt medfølger alle nøddusjer.

Modellen kan leveres helt i syrefast, type 3836-00



TEKNISK INFORMASJON

Kapasitet:	Ca. 76 l/min	Bredde:	140 mm
Tilslutning:	Innv. DN 20	Høyde:	610 mm
		Dybde:	680 mm



Krusman nøddusjer er kvalitets- og miljøsertifiserte iht. ISO 9001 og ISO 14001 og Achilles.

Samtlige nød- og øyedusjer fra Krusman oppfyller vilkårene i SS-EN 15154-1 & 2:2006 og ANSI Norm Z358.1-2004 (revidert ANSI/SEA Z358.2009).



TEGNING

