

3863 Krusman øyedusj, veggmodell

NRF-nr. 4502701

Krusman øyedusj med oppsamlingsskål i pulverlakkert syrefast stål, detaljer i forkrommet messing, og veggkonsoll i støpt aluminium.

Munnstykkene har innebygget trykk- og mengderegulering, samt grovfilter.

Selvdrenerende kuleventil betjenes med trykkplate.

Vanntilførsel dimensjoneres for minimum 14 l/min ved 2,4 bars trykk.

Montasjehøyde: ca. 1100 mm fra gulvet og opp til munnstykkenes overkant.

Selvlysende nød/øyedusjskilt medfølger alle nøddusjer.

Modellen kan leveres helt i syrefast, type 3863-00



TEKNISK INFORMASJON





Kapasitet:	Ca. 14 l/min	Bredde:	400 mm
Tilslutning:	Innv. DN 15	Høyde:	195 mm
Avløp:	Innv. DN 32	Dybde:	363 mm



Krusman nøddusjer er kvalitets- og miljøsertifiserte iht. ISO 9001 og ISO 14001 og Achilles.

Samtlige nød- og øyedusjer fra Krusman oppfyller vilkårene i SS-EN 15154-1 & 2:2006 og ANSI Norm Z358.1-2004 (revidert ANSI/SEA Z358.2009).

TEGNING



Reservedelsliste

KND 501	Veggkonsoll
KND 505	Munnstykke øyedusj
KND 506	Filter øyedusjmunnstykke
KND 510	Innsats øyedusj
KND 515	Ventil med trykkplate
KND 545	Selvlysende øyedusjskilt