

## 3869 Krusman øye- ansiktsdusj, gulvmodell

Krusman øye- ansiktsdusj med oppsamlingsskål i pulverlakkert syrefast stål, detaljer i forkrommet messing, munnstykker i ABS-plast. Leveres med galvanisert rør med grønn/hvite striper.

Munnstykkenes har innebygget trykk- og mengderegulering, samt grovfilter.

Selvdrenerende kuleventil betjenes med trykkplate.

Vanntilførsel dimensjoneres for minimum 28 l/min ved 2,4 bars trykk.

Montasjehøyde: ca. 1100 mm fra gulvet og opp til munnstykkenes overkant.

*Selvlysende nød/øyedusjskilt medfølger alle nøddusjer.*

Modellen kan leveres helt i syrefast, type 3869-00

Fotpedalen på bildet er valgfritt tilbehør.



## TEKNISK INFORMASJON

|              |              |         |         |
|--------------|--------------|---------|---------|
| Kapasitet:   | Ca. 28 l/min | Bredde: | 400 mm  |
| Tilslutning: | Innv. DN 15  | Høyde:  | 1100 mm |
| Avløp:       | Innv. DN 25  | Dybde:  | 280 mm  |



Krusman nøddusjer er kvalitets- og miljøsertifiserte iht. ISO 9001 og ISO 14001 og Achilles.

Samtlige nød- og øyedusjer fra Krusman oppfyller vilkårene i SS-EN 15154-1 & 2:2006 og ANSI Norm Z358.1-2004 (revidert ANSI/SEA Z358.2009).

