

## KN1724P Krusman øye- ansiktsdusj, veggmodell, plast

Krusman øye- ansiktsdusj med skål og munnstykker i ABS-plast.  
Detaljer i forkrommet messing, og veggkonsoll i lakkert aluminium.

Hvert munnstykke har innebygget trykk- og mengderegulering,  
samt grovfilter.

Selvdrenerende kuleventil betjenes med trykkplate.

Vanntilførsel dimensjoneres for minimum 28 l/min ved 2,4 bars trykk.

Montasjehøyde: ca. 1100 mm fra gulvet og opp til munnstykkenes  
overkant.

*Selvlysende nød/øyedusjskilt medfølger alle nøddusjer.*



## TEKNISK INFORMASJON

|              |              |         |        |
|--------------|--------------|---------|--------|
| Kapasitet:   | Ca. 28 l/min | Bredde: | 400 mm |
| Tilslutning: | Innv. DN 15  | Høyde:  | 178 mm |
| Avløp:       | Innv. DN 32  | Dybde:  | 292 mm |



Krusman nøddusjer er kvalitets- og miljøsertifiserte  
iht. ISO 9001 og ISO 14001 og Achilles.

Samtlige nød- og øyedusjer fra Krusman oppfyller  
vilkårene i SS-EN 15154-1 & 2:2006 og ANSI Norm  
Z358.1-2004 (revidert ANSI/SEA Z358.2009).

