

KN 1992P Krusman kombidusj, frittstående

Frittstående kombinert helt i ABS-plast

Krusman kombidusj, frittstående, helt i plast for korrosivt miljø. Dusjhode og skål i ABS-plast, samt trekkhåndtak for krypende person i syrefast stål.

Øye/ansiktsdusjen har automatisk trykk- og mengderegulering. Munnstykker og beskyttelseslokk i ABS-plast.

Selvdrenerende kuleventil betjenes med trykkplate. Kuleventil og tilslutninger i messing med overdekning i PVC-plast.

Vanntilførsel garantert ved 1,5 – 6,5 bars trykk.

Selvlysende nød/øyedusj skilt medfølger alle nøddusjer.


TEKNISK INFORMASJON


Kapasitet nød:	Ca. 120 l/min	Bredde:	622 mm
Kapasitet øye:	Ca. 14 l/min	Høyde:	2426 mm
Tilslutning:	Innv. DN 20	Dybde:	466 mm
Avløp:	Innv. DN 32		



Krusman nøddusjer er kvalitets- og miljøsertifiserte iht. ISO 9001 og ISO 14001 og Achilles.

Samtlige nød- og øyedusjer fra Krusman oppfyller vilkårene i SS-EN 15154-1 & 2:2006 og ANSI Norm Z358.1-2004 (revidert ANSI/SEA Z358.2009).





TEGNING

